



# 軽量 H 形鋼 一般構造用溶接軽量H形鋼 (SWH400 JIS G3353(1990))



サイズ mm			質量 kg/m	断面積 cm <sup>2</sup>	断面2次モーメント cm <sup>4</sup>		断面係数 cm <sup>3</sup>		断面2次半径 cm	
A×B	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>			I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>	Z <sub>x</sub>	Z <sub>y</sub>	i <sub>x</sub>	i <sub>y</sub>
150×75	3.2	4.5	8.84	11.26	432	31.7	57.6	8.45	6.19	1.68
150×100	3.2	4.5	10.6	13.51	551	57.0	73.5	15.0	6.39	2.36
175×90	3.2	4.5	10.5	13.41	711	54.7	81.2	12.2	7.28	2.02
200×100	3.2	4.5	11.9	15.11	1,050	75	105	15.0	8.32	2.23
	3.2	6.0	14.1	18.02	1,310	100	131	20.0	8.52	2.36
250×125	3.2	4.5	14.9	18.96	2,070	147	166	23.5	10.4	2.78
	4.5	6.0	20.2	25.71	2,740	195	219	31.3	10.3	2.76
	4.5	9.0	25.9	32.94	3,740	293	299	46.9	10.7	2.98
250×150	3.2	4.5	16.6	21.21	2,410	253	193	33.8	10.7	3.45
	4.5	6.0	22.5	28.71	3,190	338	255	45.0	10.5	3.43
	4.5	9.0	29.4	37.44	4,390	506	351	67.5	10.8	3.68
300×150	3.2	4.5	17.9	22.81	3,600	253	240	33.8	12.6	3.33
	4.5	6.0	24.3	30.96	4,790	338	319	45.0	12.4	3.30
	4.5	9.0	31.2	39.69	6,560	506	437	67.5	12.9	3.57
350×175	4.5	6.0	28.4	36.21	7,660	536	438	61.3	14.6	3.85
	4.5	9.0	36.5	46.44	10,500	804	602	91.9	15.1	4.16
400×200	4.5	6.0	32.5	41.46	11,500	800	575	80.0	16.7	4.39
	4.5	9.0	41.8	53.19	15,900	1,200	793	120	17.3	4.75
	6.0	9.0	46.3	58.92	16,500	1,200	827	120	16.8	4.51
	6.0	12.0	55.4	70.56	20,700	1,600	1,040	160	17.1	4.76

基準長さ 7m、8m、9m、10m、11m、12m

# 軽量リップH形鋼



高さ H mm	幅 B mm	リップ C mm	厚さ mm		断面積 cm <sup>2</sup>	単位重量 kg/m	断面2次モーメント cm <sup>4</sup>		断面2次半径 cm		断面係数 cm <sup>3</sup>	
			ウェブ	フランジ			I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>	i <sub>x</sub>	i <sub>y</sub>	Z <sub>x</sub>	Z <sub>y</sub>
75	90	15	2.3	2.3	6.794	5.35	71.2	50.4	3.24	2.70	19.0	11.2
			3.2	3.2	9.202	7.22	95.3	67.4	3.22	2.76	25.4	15.0

基準長さ 12m